



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE

MEMORIAL DESCRITIVO

1.- APRESENTAÇÃO.:

O Discriminativo que segue visa elucidar materiais e serviços que deverão ser prestados para a Construção de **GARAGEM ABERTA COBERTA**.

Obra de padrão normal, sendo a infraestrutura formada pôr sapatas isoladas de concreto armado, pilares metálicos os quais distribuirão as cargas das tesouras e terças metálicas e também da cobertura com telhas em Aluzinc 0,50 mm.

2.- CARACTERÍSTICAS GERAIS.:

2.1.- PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO DO BUGRE

2.2.- LOCAL DA OBRA: Rua Clementino Graminho, S/Nº – Lajeado do Bugre/RS

2.3.- ÁREA CONSTRUÍDA: 69,80 m²

3.- DOS ASPECTOS CONSTRUTIVOS.:

3.1.- FUNDAÇÕES.:

As fundações serão executadas em sapatas isoladas (blocos) de concreto armado, dimensões de 0,90 m x 0,90 m x 1,20 m, com fck mín. =20 Mpa, armadas com armadura em malha, aço CA-60, diâmetro mínimo 5/16", a cada 20 cm.

3.2.- DA SUPRAESTRUTURA.:

A supraestrutura será estruturada com Pilares, Tesouras (Trelças), Terças e Tirantes Metálicos, devidamente contraventados.

Obs.: PERFIS.

PILARES: Perfil "U" enrijecido:
40 x100 x 40 mm, e= 2,25 mm;
32 x 93 x 32 mm, e= 2,25 mm.

TESOURAS (TRELIÇAS):

BANZOS SUPERIORES E INFERIORES: Perfil "U" 40 mm x 100 mm x 40 mm, e= 2,25 mm.

DIAGONAIS: Perfil "U" 32 mm x 93 mm x 32 mm, e= 2,25 mm.

TERÇAS: Perfil "U" enrijecido 100 mm x 50 mm x 17 mm, e= 2,28mm.

ALTURA DA TESOURA (PÓRTICO) = 139 cm.